

# Scripts bash

## Supprimer des fichiers en série

```
#!/bin/bash
cd /var/mail/virtual/map3.net/save/new
P=0
T=`ls|wc -l`
echo "$T fichiers total"
Q=0
for i in *;
do
let "Q += 1"
let "R = $Q % 1000"
if [ "$R" -eq 0 ]
then
echo "$Q/$T scannes, $P supprimés"
fi

if grep -F "htdocs/egroupware" $i > /dev/null;
then
rm $i;
let "P += 1"
fi
done
```

## Supprimer la pièce jointe d'un email et le réexpédier

```
#On regarde dabord à quelles lignes se trouvent les limites de contenu de l'email
#+ ces lignes commencent par --boundary

fichier="fax-email-test"

#on récupère le numéro de ligne du premier boundary
ligne1=`grep -m2 -n -e '--boundary' $fichier | sed -n '1 p' | awk --field-separator=":" '{print $1}'` 

#Ensuite on récupère le numéro de ligne du deuxième boundary
ligne2=`grep -m2 -n -e '--boundary' $fichier | sed -n '2 p' | awk --field-separator=":" '{print $1}'` 

#On affiche les lignes de l'email entre le premier et le deuxième boundary

let ligne1=ligne1+1
```

```
let ligne2=ligne2-1
sed -n ' ""$ligne1",'"$ligne2"' p' <$fichier
```

## Traitement d'un fichier texte

```
#Deuxième partie traitement d'un fichier
#Préférer l'utilisation du code retour du script
#pour tester la fin de fichier, ça permet d'avoir des lignes
#vides dans le fichier

cat donnees | while true; do      # on dump le fichier
read ligne
  if [ "$ligne" == "" ] ;then
    exit 0                         #On a atteint la fin de fichier
                                    #Attention il ne faut pas de lignes vides
                                    #dans le fichier
  fi

  set -- $ligne                      #On split les valeurs de la ligne lue
                                    #dans des variables $1, $2...
                                    #voir man bash pour la commande set
                                    #il ne reste plus qu'à afficher
  if [ $2 -ge 10 ]; then
    echo -e "$1 \t $2"              #si supérieur ou égal on affiche
                                    #-e pour avoir le caractère de tabulation
  fi
done
```

## Chiffrer un fichier texte

```
#!/bin/bash
#Script d'ouverture du fichier de mots de passe

gpg motsdepasse.txt.gpg
nano motsdepasse.txt
gpg -er user@domaine motsdepasse.txt
rm motsdepasse.txt
```

## Sauvegardes incrémentales avec rsync

```
#!/bin/bash
#Script de sauvegardes incrémentales
#paramètres obligatoires : 1- fréquence (daily|weekly|monthly),
#                               2 - nombre de sauvegardes à conserver
##
#Auteur : Thierry Kauffmann
```

```
#  
##  
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify  
# it under the terms of the GNU General Public License as published by  
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or  
# (at your option) any later version.  
#  
# This program is distributed in the hope that it will be useful,  
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of  
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the  
# GNU General Public License for more details.  
#  
# You should have received a copy of the GNU General Public License  
# along with this program; if not, write to the Free Software  
# Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301  
USA  
##  
  
case $1 in  
    "daily" | "weekly" | "monthly" )  
    freq=$1  
    ;;  
  
    *)  
    echo "usage $0 daily|weekly|monthly nombre_de_sauvegardes"  
    exit 1;  
    ;;  
  
esac  
  
#Nombre de sauvegardes  
glisse=$2  
  
#Liste des répertoires à sauvegarder sur votre système séparés par des  
espaces  
source="/home /var"  
  
# Vous devez créer des répertoires de sauvegarde du type  
#> daily-backup, weekly-backup, monthly-backup  
  
cible=/mnt/backup/${freq}-backup  
  
cd $cible  
  
#On calcule le nombre de répertoires de sauvegarde existants  
nsauv=`ls | wc -w`  
  
# S'il y a suffisamment de sauvegardes,  
#> On supprime le répertoire le plus ancien
```

```

if [ "$nsauv" -ge "$glisse" ]; then

oldest=`ls -tr --time=ctime | head -1`
rm -rf $oldest

fi

#On note le répertoire de sauvegarde le plus récent
recent=`ls -t --time=ctime | head -1` 

# On crée un nouveau répertoire de sauvegarde
new="$freq-backup-`date +%Y-%m-%d-%R:%S`"

#On copie en hard-links le plus récent vers le nouveau
cp -al $recent $new

#On fait la sauvegarde incrémentale
rsync -avP --delete $source $cible/$new/

```

## Compter le nombre de fichiers dans un dossier

```

#!/bin/bash
IFS=' '
ls -al | while read n; do echo `find $n | wc -l` $n; done| sort -n

```

## Synchroniser 2 fichiers de type "block-device"

C'est la seule chose que rsync ne sache pas faire ...

```

#!/bin/bash
#Incremental distant backup of block devices
#Adapted from : Stephane Chazelas stephane.chazelas at seebyte.com ;
#https://lists.samba.org/archive/rsync/2010-June/025164.html

[[ -z "$1" ]] && { echo "Required first argument is source dev"; exit 1; }
[[ -z "$2" ]] && { echo "Required second argument is remote dev"; exit 1; }

dev1=$1
dev2=$2
remote=backup@backup

ssh $remote "perl -'MDigest::MD5 md5' -ne 'BEGIN{\$/=\1024};print md5(\$_)' \
$dev2 | lzop -c" | \
lzop -dc | perl -'MDigest::MD5 md5' -ne 'BEGIN{\$/=\1024};$b=md5(\$_); \
read STDIN,$a,16;if ($a eq $b) {print "s"} else {print "c" . \$_}' $dev1 |

```

```

lzop -c | \
pv | \
ssh $remote "lzop -dc | perl -ne 'BEGIN{$_=/\1} if (\$_ eq"s") {\$s++}
else {if (\$s) { seek STDOUT,\$s*1024,1; \$s=0}; read ARGV,\$buf,1024; print
\$buf}' 1<> $dev2"

#Local version
#perl -'MDigest::MD5 md5' -ne 'BEGIN{$_=/1024};print md5($_)' $dev2 | perl -
'MDigest::MD5 md5' -ne 'BEGIN{$_=/1024};$b=md5($_); read STDIN,$a,16;if ($a
eq $b) {print "s"} else {print "c" . $_}' $dev1 | perl -ne 'BEGIN{$_=/1} if
($_ eq"s") {\$s++} else {if (\$s) { seek STDOUT,\$s*1024,1; \$s=0}; read
ARGV,$buf,1024; print $buf}' 1<> $dev2

```

## Modifier la valeur d'une variable dans un fichier exécutable (ELF)

Installer les paquets nécessaires

```
apt install binutils hexedit
```

Optionnel : lister les sections et les variables

```
readelf -a my_executable_elf_file | less
```

Décompiler le fichier et rechercher la commande d'affectation de la variable

```
objdump -M intel -d my_executable_elf_file | less
#/ma_variable
```

Noter la chaîne hexadécimale correspondante

Éditer le fichier en recherchant la chaîne

```
hexedit my_executable_elf_file
#CTRL+S hexstring
#CTRL+X save and exit
```

## Décaler uid et gid d'un fichier (shift uid and gid)

```

#!/bin/bash

#dir=/var/lib/lxc/gestion/rootfs/
dir=$1
range=$2

declare -i uid

```

```

declare -i gid
declare -i newuid
declare -i newgid

while IFS= read -r -d $'\0' f
do
    #echo $f
    read uid gid < <(ls -dn "$f" | awk '{print $3,$4}')
    #echo "$uid:$gid"
    newuid=$(( uid + range ))
    newgid=$(( gid + range ))
    #echo "$newuid:$newgid"
    (( $uid < $range )) && { echo "$f" $newuid:$newgid; chown -h
    $newuid:$newgid "$f"; }
    #ls -dn $f
done < <(find $dir -print0)

```

## Réencoder en utf8 un fichier texte mal encodé

Lien : <http://www.i18nqa.com/debug/utf8-debug.html>

```

sed -e 's/Ã¢/â/g' -e 's/Ã\xA0/à/g' -e 's/Ã¤/ê/g' -e 's/Ã«/ë/g' -e 's/Ã"/è/g'
-e 's/Ã©/é/g' -e 's/Ã˜/ï/g' -e 's/Ã’/ô/g' -e 's/Ã»/û/g' -e 's/Ã¼/ü/g' -e
's/Ã§/ç/g' mon_fichier

```

## Activer un certificat SSL pour l'interface d'administration de ISPconfig3

cf :

<https://www.howtoforge.com/community/threads/get-ssl-certificate-for-ispcfg-admin-from-letsencrypt.73097/>

```

/root/.local/share/letsencrypt/bin/letsencrypt auth --text --agree-tos --
authenticator webroot --server https://acme-
v01.api.letsencrypt.org/directory --rsa-key-size 4096 --email
postmaster@`hostname` -d `--domains `hostname` -f ` --webroot-path
/usr/local/ispconfig/interface/acme

dt=`date '+%Y%m%d%H%M%S'`
cd /usr/local/ispconfig/interface/ssl/
for ext in csr key secure key crt; do if [ -f ispserver.$ext ]; then mv
ispserver.$ext ispserver.$ext.old.$dt; fi; done

ln -s /etc/letsencrypt/live/`hostname` -f `/privkey.pem ispserver.key
ln -s /etc/letsencrypt/live/`hostname` -f `/fullchain.pem ispserver.crt

```

```
service apache2 restart
```

## Ajouter le support de php 5.6 dans une debian

Lien

- <https://deb.sury.org/#debian-dpa>
- <https://packages.sury.org/php/>

```
apt install apt-transport-https lsb-release ca-certificates
wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" >
/etc/apt/sources.list.d/php.list
apt update
apt install php5.6 php5.6-curl php5.6-xml php5.6-mysql php5.6-mbstring
php5.6-mcrypt php5.6-gd php5.6-json php5.6-intl php5.6-fpm php5.6-cli
```

## Redimensionner un disque virtuel et le faire rescanner par le système

<https://geekpeek.net/rescan-scsi-bus-on-linux-system/>

```
echo "1" > /sys/class/block/sdX/device/rescan
resize2fs /dev/sdX
```

Avec LVM, en plus

```
pvresize /dev/sdX
vgresize <volume>
lvresize -l +100%FREE <logical-volume>
```

From:  
<https://wiki.pielo.net/> - **Pielo.net - Wiki**

Permanent link:  
<https://wiki.pielo.net/scripts-bash?rev=1537352150>

Last update: **2018/09/19 12:15**

